

SKY LINE - DİKEY CAM SİTEMLERİ
SKY LINE - VERTICAL GLASS SYSTEMS
SKY LINE - ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ











Sky Line Sistem

Teleskop motorlu cam sistemi

Motorlu ve otomasyon sistemi ile çalışmakta. Üçlü Yan ray kanalları içinde camlar dikey hareket etmekte. Yüksek taşıma kapasiteli ithal kayış, askı plangalar ve motor vasıtası ile camlar yukarı aşağı hareket ettirilmektedir. Kullanımı sistem üzerine montajlanan buton ile sağlanmaktadır. Tercihe bağlı kumanda kullanımı söz konusudur. Sistemde İlk sıradaki cam yerinde sabit tutulur, diğer hareketli camlar sabit camın üzerine çekilir ve açık konumda iken camlar küpeşte vazifesi görür.

Ayrıca camlar istenildiği seviyede tutulabilir ve Cam modülleri 1+1, 1+2, 1+3 şeklinde uygulanabilir. Maksimum Yalıtım sağlanır. Şık dizayn, estetik görünüm, montajlama ve bakım uygulamaları için tüm detaylar düşünülmüştür. Sistem kolayca montajlanabilir. Motor ve sistem mekaniği kutu içine alınmıştır. Müdahale kapağı vasıtası ile servis ve bakım işleri kolayca sağlanır.

Sky Line System

Telescope Motorized Glass System

Move vertical glass within triple side rails

High carrying capacity to imported leash, the glass is moved up and down through with motor and These are provided with using system assembled onto button. Include the use of optional remote. The first glass is kept fixed in system, other moving glass fixed glass are drawn on and while the glass is in the open position acts as a rail. Also the glass can be kept at the desired level and glass modules can be applied in the form of 1+1, 1+2, 1+3. The maximum isolation is achieved, Stylish design, aesthetic appearance, all the details has been thought of assembling and maintenance of applications. The system can mount easily. The mechanics of the motor and the system was enclosed in a box. Intervention through the cover service and maintenance work is easily achieved.

İdeal Maksimum Genişlik

Ideal Maximum Width

3000 mm (3000 mm üzeri ölçüler yerin durumuna göre değerlendirilmelidir.)

3000mm (the extent to over 3000mm shoul be be evaluated according to the condition of the place)

İdeal Maksimum Yükseklik

Ideal Maximum Height

3000 mm (3000 mm üzeri ölçüler yerin durumuna göre değerlendirilmelidir.)

3000mm (the extent to over 3000mm shoul be be evaluated according to the condition of the place)

Maksimum Uygulama Alanı

Maximum Application Area

9,75 m²

9,75 m²

Cam

Glass

10 mm, Temperli

10 mm, Tempered

Otomasyon

Automation

Buton kontrollü (Tercihe bağlı kumanda ile kullanılabilir)

Button control (Can be used with the optional remote control)

Motor

Engine

Somfy

Somfy

Garanti

Guarantee

Motor 5 Yıl, Sistem mekaniği ve Montaj uygulaması 2 Yıl

5 years for motor, the mechanics of the system and assembling application.

Motor kutusu

Motor Box

125 x 125 mm

125 x 125 mm

Yan raylar

Side Rails

Genişlik 90 mm, Derinlik 75 mm

Width 90mm, Depth 75mm

Uygulama formları

Numbers of Wing of Glass

